

MOBILE CONTAINING

EQUALIZER



N

gegevens TS (onverwarmd) en THS (verwarmd).
voor inbouw in counter e.d.
geschikt voor rechthoekige borden.
capaciteit: ca. 55 borden, afhankelijk van het soort bord.
materiaal: chroomnikkelstaal.

- alleen voor THS:
verwarmd, 'cross-flow' systeem, afgesteld op 70°C,
400 W - 230 V - WS - 50 Hz - eenfasig.

D

Angaben TS (unbeheizt) und THS (beheizt).
für Einbau in Theken usw.
geeignet für rechteckige Teller.
Stapelmenge: ca. 55 Teller, je nach Geschirrrart.
gefertigt aus Chromnickelstahl.

- nur für THS:
beheizt, 'cross-flow' System, auf 70°C eingestellt,
400 W - 230 V - WS - 50 Hz - einphasig.

E

data TS (unheated) and THS (heated).
for in-counter purposes.
suited for rectangular plates.
capacity: approx. 55 plates, depending on type of plate.
in stainless steel.

- for THS only:
heated, 'cross-flow' system, adjusted 70°C,
400 W - 230 V - AC - 50 Hz - single-phase.

F

indication pour TS (non-chauffé) et THS (chauffé).
pour être encastré.
pour des assiettes rectangulaires.
capacité: environ 55 assiettes, dépendent de la sorte d'assiette.
en acier inoxydable.

- seulement pour THS:
chauffé, système 'cross-flow', mis à 70°C,
400 W - 230 V - CA - 50 Hz - monophasé.