



OR-CHU/B
met flens - los paneel
mit Flansch - mit separater
Schaltblende



OR-CHU/B
zonder flens - vast paneel
ohne Flansch - mit fester
Schaltblende

N
Stapelaar voor korven 500 x 500 mm.
Capaciteit: ca. 5-6 korven 110 mm.
Materiaal: chroomnikkelstaal.
Ventilatorverwarmd, regelbaar 30-120 °C,
vermogen 2,1 kW.
230 V - WS - 50 Hz - eenfasig.

D
Tassenkorbstapler für Körbe 500 x 500 mm.
Kapazität: 5-6 Körbe 110 mm.
Gefertigt aus Chromnickelstahl.
Umluftbeheizt, 30 - 120 °C Thermostat,
Leistung 2,1 kW.
230 V - WS - 50 Hz - einphasig.

E
Dispenser for baskets 500 x 500 mm.
Capacity: 5-6 baskets 110 mm.
In stainless steel.
Fan assisted heated heating, adjustable
30 - 120 °C, output 2,1 kW.
230 V - AC - 50 Hz - single phase.

F
Distributeur universel pour paniers 500 x 500 mm.
Capacité: 5-6 paniers 110 mm.
Chauffé avec ventilateur, réglable 30 à 120 °C,
consommation 2,1 kW.
230 V - CA - 50 Hz - monophasé.